

TISKÁRNA PLASTOVÝCH KARET **DATACARD® SP25 Plus**



Využijte tiskárnu Datacard® SP25 Plus pro tisk plnobarevných identifikačních karet, prepisovatelných monochromatických karet nebo karet využívajících obě dvě technologie v nových **netradičních aplikacích** jakými jsou:

- podnikové návštěvnické karty
- studentské identifikační průkazy s možností prepisování rozvrhu vyučovacích hodin
- identifikační karty pacientů v nemocnicích s možností prepisu plánovaných lékařských vyšetření
- prepisovatelné časové dopravní karty
- věrnostní karty s okamžitým zápisem aktuálního stavu bonusových bodů
- lyžařské lístky
- hotelové průkazy

Datacard

D U Á L N Í T I S K

JEDNODUCHÁ - CENOVĚ PŘÍSTUPNÁ - FLEXIBILNÍ

Tiskárna karet Datacard® SP25 Plus nabízí 2 progresivní tiskové technologie spojené v jednom kompaktním zařízení. Při běžně používaném plnobarevném či monochromatickém termotisku SP25 Plus v sobě skrývá i inovativní technologii prepisovatelného tisku. Tato cenově přístupná tiskárna je ideálním řešením pro menší kartové programy, kde se vyžaduje flexibilní jednostranný potisk a manuální podávání po jedné kartě není překážkou.

Skvělá plnobarevná kvalita tisku

S tiskárnou SP25 Plus je velmi jednoduché vytisknout atraktivně vypadající plnobarevné nebo monochromatické obrázky, loga či texty vysoké kvality. Vylepšená technologie tisku Advanced Imaging Technology™ umožňuje tisk živých, výrazných barev, precizní a ostrý tisk čárových kódů či textu.

Nevední technologie prepisovatelného tisku

SP25 Plus tlačí jednobarevné fotografie a texty na prepisovatelných kartách v překvapivé grafické kvalitě. Prepisovatelné karty mají speciální upravenou termocitlivou povrchovou vrstvou, která může být vymazaná a opětovně popsaná více než 500krát. Takovéto karty jsou vhodnou alternativou v aplikacích, kde dochází k časté změně údajů nebo v projektech, kde jsou karty opětovně využívány. Například podnikové návštěvnické přístupové karty. Prepisovatelné karty úplně eliminují náklady na spotřební materiál.

Jednoduchá obsluha a údržba

Rychlá výměna tiskové pásky, jednoduchý manuální podavač karet a neustálý přehled o aktuálním stavu tiskárny přispívá k mimořádně jednoduchému používání tiskárny. To vše nabízí tiskárna Datacard SP25 Plus v jedné prostorově nenáročném kompaktní tiskárně.



Standardní vlastnosti

Tisk

Jednostranný od kraje do kraje karty
 Plnobarevný i monochromatický termotisk
 Přepisovatelný monochromatický tisk
 Tisk textů, fotografií, podpisů, logotypů, čárových kódů, barevných pozadí

Advanced Imaging Technology™

Rychlost tisku

30 s – Plnobarevná
 7,2 s – Monochromatická
 12,4 s – Přepisovatelná (výmaz+tisk)
 Rychlost je uváděná při jednostranném potisku od kraje do kraje karty

Kapacita zásobníků

Vstupní - Manuální podávání po jedné kartě
 Výstupní - 9 ks (při hloubce karty 0,76mm)

Podporované operační systémy

Microsoft® Windows® 2000, XP a Vista®

Ovladač Datacard® pro otevřené platformy jiné než Windows

Vlastnosti tiskového ovladače

Nastavení jasu, kontrastu, ostrosti, barevného podání
 Náhled navrhovaných změn nastavení na testovací kartě
 Automatické zobrazení postupů pro odstranění poruchy v případě jejího výskytu

Informace o stave spotřebního materiálu

Tisk textu a obrázků z ochranné vrstvy

Jednoduchá obsluha

Akustické a vizuální chybové zprávy
 Kontinuální čištění prostřednictvím čistícího válečku
 Jednoduchá výměna tiskové pásky

Záruční doba

24 měsíců

Volitelné příslušenství

Personalizace magnetických proužků

ISO: IAT nebo NTT, HiCO i LoCO, 1,2,3 stopa (pro NTT jen 1 stopa)

Personalizace čipových karet

Kontaktní/bezkontaktní čtečka

Specifikace

Rozměry

38 (D) x 20 (Š) x 23 (V) cm

Hmotnost

Od 3,2 do 3,6 kg v závislosti na příslušenství

Rozlišení tisku

300 DPI

Elektrické napájení

220/240V, 50/60 Hz nebo 100/120V, 50/60 Hz

Použitelné plastové karty

ISO ID-1/CR-80 karty s rozměry 85,6x54x0,76mm
 PVC karty s lesklým laminovaným povrchem
 Jiné karty s lesklým PVC povrchem
 Karty s přepisovatelnou povrchovou vrstvou

Volitelná personalizace magnetického proužku



USB port pro připojení k PC



Hloubka akceptovaných karet

Od 0,3 do 1,3 mm
 Optimální 0,76 mm

Provozní prostředí

Teplota: od 15 do 35 °C
 Vlhkost: od 20 do 80% (nekondenzující)

Skladovací podmínky

Teplota: od -15 do 60 °C
 Vlhkost: od 10 do 90%

Spotřební materiál

Originální spotřební materiál

Datacard® vybavený technologií Inteligent Supplies Technology™

Automatická identifikace typu tiskové pásky
 Automatické nastavení tiskárny v závislosti od typu pásky
 Varování v případě nízké zásoby spotřebního materiálu
 Šetřící mód

Typy tiskových pásek

Plnobarevná páska YMCKT na 125ks karet potištěných od kraje do kraje
 Zkrácená plnobarevná páska ymckT na 125ks karet s prostorově limitovaným tiskem z barevných panelů
 Černá monochromatická páska na 500ks karet potištěných od kraje do kraje
 Všechny pásky obsahují v balení 1ks čistící karty a 1ks čistícího válečku.

Čistící příslušenství

Sada čistících válečků
 Sada čistících karet