

Retransferová tiskárna Datacard SR300



Retransferová tiskárna Datacard SR300 nabízí vysoce kvalitní plnobarevný oboustranný tisk a kódování čipů a magnetických proužků.

Tiskárna Datacard SR300 nabízí plnobarevný oboustranný tisk přes okraj v kompaktním designu, tím je cenově dostupná pro vydavatele karet při optimalizaci kvality grafiky. Tato spolehlivá, cenově dostupná tiskárna je také schopna personalizovat čipové karty a karty s magnetickým pouzdem.

Všestranné schopnosti pro různé aplikace

- **Vylepšená kvalita grafiky.** Tisk přes okraj karet přináší skvělé výsledky pro mnoho aplikací.
- **Všestranné kódování.** Tiskárna SR300 kóduje karty s kontaktním a bezkontaktním čipem, karty proximity, karty s mag.proužkem nebo čipové karty s „dual interface“. Tisk je až k okrajům čipu nebo přímo přes bezkontaktní čip.
- **Jedinečná kompatibilita materiálů.** Tisk vysoce kvalitní grafiky na různé kartové materiály, např. PVC, ABS, PET,PET-G a polykarbonát.
- **Vysoká bezpečnost.** Elektronické zámky pomáhají kontrolovat přístup ke kartám a páskám, zatímco bezpečnostní mazací znak odstraňuje černý text na použitých páskách YMCK a YMCK-K a YMCKF tak, aby chránila citlivá data držitele karty.
- **Snadná obsluha.** Tiskárna SR300 nabízí jednoduché plnění kartami a barevnými tiskovými páskami. Displejový panel uživateli zobrazuje aktuální informace o stavu tiskárny.
- **Zvýšená bezpečnost a životnost.** Chrání karty a pomáhá prodloužit životnost karet, a to s kartovým laminátorem Datacard LM300, který používá Datacard topcoat a duragard.



přehledný LCD panel

vstupní zásobník na 100 karet
s možností přidávání karet během tisku

snadné vkládání kazety s barevnou páskou
a retransfer filmem

tiskové pásky s vysokou kapacitou
umožňují tisk bez časových ztrát

volitelný oboustranný laminátor LM300
umožňuje nanášet na kartu ochranné
a bezpečnostní fólie

Standardní vlastnosti

Tisk

- jednostranný nebo oboustranný potisk
- tisk přes okraje karty
- plnobarevný potisk
- sublimační tisk přes retransferovou fólii

Připojení

- USB 2.0
- Ethernet 10/100 Base-T

Zásobníky

- vstupní na 100 karet (0,76mm)
- výstupní na 100 karet (0,76mm)

Tiskové drivery

- Windows 2000, XP, Vista
- Může být několik tiskáren na jednom PC

Bezpečnost

- IPSEC kryptování po síti
- Mazání černého textu na YMCK, YMCK-K, YMCKF páskách

Přátelská obsluha

- automatické vkládání karet
- jednoduchá výměna tiskových pásek
- jednoduché výběr karet ze zásobníků

Záruky

- 24 měsíců
- Doživotní záruka na tiskovou hlavu

Volitelné moduly

- kódování magnetického proužku HiCo LoCo
- duální čipový modul
- Laminátor

Technická specifikace

Rozměry

- SR300 – 332 x 343 x 322 mm
- LM300 – 210 x 330 x 360 mm

Váha

- SR300 – 14,8 kg
- LM300 – 11 kg

Rozlišení 300 DPI

Tisková rychlost SR300 a LM300

- 90 karet /hod při jednostranném tisku
- 45 karet/hod při obostranném tisku

Typy akceptovaných karet

- ISO ID-1/CR80
- 85,6 x 53,98 mm
- PVC, ABS, PET, PET-G, Polycarbonate
- Tloušťka karet 0,25 – 1 mm

Vlastnosti prostředí

- 15 – 30 °C
- 35 – 70 % nekondenzující vlhkost

Elektrické vlastnosti

- 220/240 V , 50/60 Hz

Certifikáty

- UL, CE, CCC, FCC, RoHS Complain

Tiskové pásky do SR300

- originální tiskové pásky Datacard
- automatická detekce pásky a její nastavení
- oznámení docházející pásky
- páška YMCK na 1000 tisků
- páška YMCK-K na 750 tisků
- páška YMCK-PO na 750 tisků
- páška YMCKF na 750 tisků
- Retransfer film na 1000 tisků

Tiskové pásky do laminátoru LM300

- DuraGard 1.0mil na 600 tisků
- Clear Topcoat na 1000 tisků
- DuraGard 0,6 mil na 600 tisků
- DuraGard 1.0 Secure na 600 tisků
- DuraGard 0.6 mil Secure na 600 tisků
- Topcoat Secure na 1000 tisků