

## Tiskárna platebních karet Datacard® FP65™



*Tiskárna platebních karet FP65 slouží pro okamžitý výdej nových a náhradních platebních karet, čímž se minimalizuje čekací doba držitelů karet a snižuje se riziko ztráty nebo odcizení karet při zasílání. Výdej na počkání je ideálním způsobem jak dosáhnout okamžitého používání karty, zvýšit věrnost držitele karty a snížit provozní náklady při personalizaci karty.*

### **Výdej platebních karet na počkání**

Tiskárna platebních karet Datacard® FP65™, speciálně navržená pro okamžitý výdej hladkých karet, platebních karet s reliéfovým písmem (emboss) umožňuje progresivním bankám a maloobchodníkům vydávat karty přímo osobně do rukou držitelů. Výdej na počkání na rozdíl od centralizovaného výdeje karet nevyžaduje doručování karet poštou, což pomáhá snížit náklady na personalizaci karty a též snižuje riziko ztráty nebo odcizení v procesu doručení. Navíc tato Tiskárna nabízí osvědčenou spolehlivost a jednoduchou obsluhu, jako i fyzické a logické bezpečnostní funkce, vyžadované ve finančních aplikacích.

### **Zvýšená spokojenost zákazníků díky možnosti okamžitého použití karet**

- Okamžitá koupěschopnost klientů. Výdej se zkrácenou dobou aktivace přímo v pobočce umožňuje okamžité použití karty.
- Umístěním těchto kompaktních cenově přijatelných tiskáren na vícero poboček a maloobchodní prodejny si můžeme lehce vytvořit systém na decentralizovaný výdej karet.
- Výkonné kryptování Vám zaručí ochranu dat pro magnetický proužek před neautorizovaným zachycením při jejich přenosu po síti.
- Maximalizace fyzické ochrany se sadou bezpečnostních zámků.
- Podle výběru jedné z dvou dostupných tiskových hlav můžeme tisknout text a grafiku na hladké karty nebo na karty s reliéfním písmem (embosované).

# Datacard

# Tiskárna platebních karet Datacard® FP65™

Možnost výběru tiskové hlavy pro vydávání hladkých nebo embosovaných karet

Jednoduchá výměna spotřebního materiálu

Podsvícený LCD panel ulehčuje kontrolu stavu tiskárny a zobrazení stavových hlášení

Volitelný kabelový zámek Kensington® chrání tiskárnu před zneužitím



Čisté karty jsou uloženy v zásobníku s kapacitou 100 nebo 200 ks

Volitelná sada bezpečnostních zámků chrání vstupní zásobník, kryt a prostor pro vyřazené karty

Lehce přístupný výstupní zásobník na přední straně tiskárny

Ethernet port pro připojení do sítě

Tiskárna platebních karet FP65™ představuje cenově výhodný způsob výdeje platebních karet pro banky a maloobchody.

## Standardní vlastnosti

Jednostranný nebo oboustranný tisk od kraje do kraje karty

Plnobarevný a monochromatický termotisk textů, fotografií, podpisů, log, čárových kódů, barevných pozadí

Automatické nastavení tiskárny v závislosti na typu tiskové pásky, automatická identifikace typu pásky a varování v případě nízkého zůstatku nepotřebované pásky

Rychlost tisku:

Jednostranný plnobarevný tisk: až 185 karet za hodinu

Oboustranný tisk (přední strana plnobarevná, zadní monochromatická): až 140 karet za hodinu

Jednostranný monochromatický tisk: až 670 karet za hodinu

Oboustranný monochromatický tisk: až 305 karet za hodinu

100 kartový vstupní a 40 kartový výstupní zásobník

Podsvícený LCD panel

USB port podporovaný operačními systémy Microsoft® Windows® 2000, XP a Server 2003

Ethernet síťová karta 10/100 Base-T podporovaná operačními systémy Microsoft® Windows® 2000 a XP

Tiskový ovladač poskytuje nastavení jasu, kontrastu, ostrosti, a barev, náhled navrhovaných změn nastavení na testovací kartě, automatické zobrazení postupů pro odstranění poruchy v případě jejího výskytu, informaci o stavu spotřebního materiálu, tisk textu a obrázků z ochranné vrstvy

Kontrolní počítadlo karet

Akustické a vizuální chybové hlášení

Automatické podávání karet

Kontinuální čistící systém

Jednoduchá výměna tiskové pásky

Bezproblémový přístup k dráze karty

Záruční doba 24 měsíců

**Originální tiskové pásky Datacard® s technologií Intelligent Supplies Technology™ se zabudovaným RFID čipem**

Tiskárny karet Datacard® série FP požadují pro správnou činnost použití originálního spotřebního materiálu Datacard

## Volitelné příslušenství

Duplex modul pro automatický oboustranný tisk

Tisk na karty s reliéfním (embosovaným) číslem osobního účtu (Personal Account Number - PAN)

Personalizace magnetických proužků ISO (IAT, HiCO i LoCO, 1,2,3 stopa (uživatel volitelná)

Kryptování dat pro magnetický proužek Triple DES a AES-128

Kontaktní USB čtečka čipových karet (možnost rozšířit i dodatečně)

Prostor pro vyřazené karty (jen v případě jednostranného tisku – namísto duplex modulu)

Velkokapacitní 200 kartový výstupní zásobník

Sada bezpečnostních zámků: zahrnuje uzamykatelný vstupní zásobník, kryt a prostor pro vyřazené karty/duplex modul

Bezpečnostní zámek tiskárny Kensington®

Taška na přenášení tiskárny

Bezpečnostní software pro tisk jen z definovaných PC

Potisk průsvitných karet (jen monochromatické provedení)

## Specifikace

Rozměry: 55 (D) x 20 (Š) x 24 až 31 (V) cm

Hmotnost: méně než 5,0 kg bez spotřebního materiálu

Rozlišení tisku: 300 DPI

Elektrické napájení: 220/240V, 50/60 Hz nebo 100/120V, 50/60 Hz

Použitelné plastové karty: ISO ID-1/CR-80 karty s rozměry 85,6 x 54 x 0,76mm, PVC karty s lesklým laminovaným povrchem; karty z různých materiálů s lesklým PVC povrchem

Hloubka akceptovaných karet: od 0,3 do 1,3 mm, optimálně 0,76 mm

Provozní prostředí: při teplotách od 15 do 35 °C a nekondenzující vlhkosti od 20 do 80%